

ПРЕМИУМ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА (ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА)

из Альбома типовых технических решений
Техносонус и НИИСФ версия
ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-4.4



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
96 мм




СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 69 дБ



ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 18 дБ



СНИЖЕНИЕ
УДАРНОГО ЗВУКА
▲ Lnw = 40 дБ



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Наиболее эффективная система. Применяется для снижения передачи структурного шума и изоляции воздушного шума во всем диапазоне частот. Рекомендуется для квартир с повышенным уровнем комфортности, в помещениях, где предполагается игра на различных инструментах, установка инженерного оборудования, кино-концертных залах, ресторанах, барах, клубах и т.д.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол Форте (5м x 1,5м x 12мм) 7,5м²	0,3066
Мембрана Тексаунд (Tecsound) 70 (5м x 1,22м x 3,7мм) 6,1м²	0,1721
Полотно Виброфлор (15м x 1м x 4мм) 15м²	0,0700
Лента Армированная (50м x 50мм)	0,0380

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.