

СЛИМ ПРЕМИУМ БЕЗКАРКАСНАЯ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕНЫ



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
38,2 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 57-62 дБ



ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 12-11 дБ



1. АКУСТИКГИПС (ГКЛЗ)
2. ТЕКСАУНД/ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ
3. СОНОПЛАТ КОМБИ
4. ЛЕНТА СТОПЗВУК V100

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Самая тонкая премиальная система для звукоизоляции межкомнатных стен и перегородок в квартирах, загородных домах и нежилых помещениях. Отличается быстрым и простым монтажом. Обеспечивает помещение акустическим комфортом благодаря ослаблению передачи бытового шума во всем слышимом диапазоне частот. Основными элементами системы являются тяжелая комбинированная панель Соноплат Комби и мембрана Тексаунд.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Панель Соноплат (SonoPlat) Комби (1,2м x 0,6м x 22мм) 0,72м²	1,4583
Мембрана Тексаунд (Tecsound) SY 70 (5м x 1,22м x 3,7мм) 6,1м²	0,1721
Герметик Сонетик (Sonetic) виброакустический 310мл	0,2500
Лента Вибродемпфирующая СтопЗвук V100 (30м x 100мм x 4мм)	0,0450
Дюбель полимерный звукоизоляционный (6мм x 70мм) 100шт.	0,1700
Лента Соноплат (SonoPlat) (40м x 50мм) без лого	0,0769
ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps) (2м x 1,2м x 12,5мм) 2,4м²	0,4583
Саморезы ТС-У 5x30 (300 шт.)	0,0540

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.